



## Leveransvillkor

Område	Detta krävs för leverans av foder i lös vikt
Väg	<ul style="list-style-type: none"> <li>· framkomlighet med lastbil</li> <li>· 3,0 m vägbredd</li> <li>· 4,5 m fri höjd</li> <li>· vägbanans bredd i 90° sväng minst 7 m</li> <li>· bärighet för 10 tons axel och 18 tons boggitryck</li> </ul> <p><b>För leverans över 13 ton</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· framkomlighet med bil + släp</li> </ul> <p>Vid vinterväglag skall det vara plogat och grusat.</p>
Vändplats & backning	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ytter/innerdiameter 20 m/8 m</li> <li>· Minst 15 m fri inbackningssträcka, 5m bred med 10 m bred anslutning</li> </ul> <p><b>För leverans över 13 ton</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ytter/innerdiameter 25m/10m</li> <li>· minst 25 m fri inbackningssträcka, 5m bred med 12m bred anslutning</li> </ul>
Märkning & belysning	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Utomhus; väl synligt med väl uppmärka rör &amp; belyst</li> <li>· Inomhus; väl uppmärkt, väl synlig utifrån &amp; belyst</li> </ul>
Smittskydd	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Chaufför får inte gå in i djurstall, mjölkrum eller passera gödselbemängt område vid lossning.</li> </ul>
Anslutning	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fast anslutning 4 " hankona ca 1,2 m över mark</li> <li>· Max 15 m slang</li> </ul>
Rörledning	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 " rör av metall som skall tåla 1,5 kg tryck</li> <li>· Väl fungerande avluftning av silo</li> </ul>
Silo	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Dimensionerad för maximal belastning vid max fyllnadsgrad</li> <li>· Rörutrustning rätt infästad samt anslutningar rätt utformade</li> </ul>
Lossningsplats	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Utformad för arbets- och kvalitetssäkrad lossning</li> <li>· Snörasskydd erfordras på sådana platser där snöras kan förekomma</li> <li>· God dränering</li> </ul> <p>Vid vinterväg skall det vara plogat och grusat.</p>