



Leveransvillkor

Område	Detta krävs för leverans av foder i lös vikt
Väg	<ul style="list-style-type: none"> · framkomlighet med lastbil · 3,0 m vägbredd · 4,5 m fri höjd · vägbanans bredd i 90° sväng minst 7 m · bärighet för 10 tons axel och 18 tons boggitryck <p>För leverans över 13 ton</p> <ul style="list-style-type: none"> · framkomlighet med bil + släp
Vändplats & backning	<ul style="list-style-type: none"> · Ytter/innerdiameter 20 m/8 m · Minst 15 m fri inbackningssträcka, 5m bred med 10 m bred anslutning <p>För leverans över 13 ton</p> <ul style="list-style-type: none"> · ytter/innerdiameter 25m/10m · minst 25 m fri inbackningssträcka, 5m bred med 12m bred anslutning
Märkning & belysning	<ul style="list-style-type: none"> · Utomhus; väl synligt med väl uppmärkta rör & belyst · Inomhus; väl uppmärkt, väl synlig utifrån & belyst
Smittskydd	<ul style="list-style-type: none"> · Chaufför får inte gå in i djurstall, mjölkrum eller passera gödselbemängt område vid lossning.
Anslutning	<ul style="list-style-type: none"> · Fast anslutning 4 " hankona ca 1,2 m över mark · Max 15 m slang
Rörledning	<ul style="list-style-type: none"> · 4 " rör av metall som skall tåla 1,5 kg tryck · Väl fungerande avluftning av silo
Silo	<ul style="list-style-type: none"> · Dimensionerad för maximal belastning vid max fyllnadsgrad · Rörutrustning rätt infästad samt anslutningar rätt utformade
Lossningsplats	<ul style="list-style-type: none"> · Utformad för arbets- och kvalitetssäkrad lossning · Snörasskydd erfordras på sådana platser där snöras kan förekomma · God dränering